



## DESCRIPCIÓN

**DensShield® Tile Backer** es un sustrato que, cuando se instala correctamente, proporciona una resistencia significativa al agua y la humedad, lo que lo hace excelente para proteger tanto las instalaciones de baldosas como las cavidades de los postes.

En el lado de la loseta, el revestimiento acrílico curado con calor de DensShield Tile Backer detiene el agua superficial y retrasa la transmisión de humedad, protegiendo la cavidad de la pared.

## USOS PRIMARIOS

**DensShield Tile Backer** es el primer y único respaldo de losetas catalogado como producto resistente a los microbios GREENGUARD por una organización de terceros líder, UL Environment. Esta lista significa que DensShield Tile Backer, que presenta tapetes de fibra de vidrio en lugar de los revestimientos de papel utilizados en la superficie de los respaldos de azulejos tradicionales, resiste el crecimiento de moho.

## LIMITACIONES

Las baldosas se deben aplicar en el lado recubierto de gris de DensShield Tile Backer. DensShield Tile Backer no debe usarse en saunas comerciales, salas de vapor, alrededor de chimeneas o áreas donde la exposición prolongada al calor exceda los 125 ° F (52 ° C).

Los adhesivos por sí solos no deben usarse para instalar DensShield Tile Backer. Las uñas, tornillos o grapas se pueden usar solos o en combinación con adhesivos.

## DATOS TÉCNICOS

Los paneles DensShield Tile Backer son resistentes al moho y obtuvieron un puntaje de 10, el nivel más alto de rendimiento para la resistencia al moho según el método de prueba ASTM D3273.



Av. República de Colombia No. 35, Los peralejos. Sto. Dgo. R.D.  
T. 809 472 4479 | E. [info@procontratista.com](mailto:info@procontratista.com) | W. [www.procontratista.com](http://www.procontratista.com)  
Santo Domingo | Santiago | Puerto Plata | Romana | Bávaro